



中国名牌

T140-1 推土机

BULLDOZER

动力
新形象



HBXC

半刚性悬挂、机械传动、湿式助力操纵主离合器；常啮合、结合套换挡变速箱，双杆机械操纵。发动机采用潍柴WD10G型，动力强劲、油耗低、配件齐全。同时有空调、三齿松土器、U型铲刀（用于推煤作业，容量7.4m³）供用户选购。是交通、沙漠、油田、电力、矿山等土石方施工的理想机械。

It is widely used in road building, hydro-electric construction, field modification, port and mine development and other construction.

推土机性能参数 Specifications

| 铲刀型式 Dozer | 角铲 Angle | 直倾铲 Tilt | 行走系统 Undercarriage system |
|---|-------------------------|-----------|--|
| 使用质量 Operation weight (kg) | 17000 | 16900 | 型式 八字梁半刚性结构、平衡梁摆动。 Type Swing type of sprayed beam. |
| 接地比压 Ground pressure (kpa) | 64.4 | 64.4 | Suspended Structure of equalizer bar. |
| 履带中心距 Track gauge (mm) | 1800 | 1800 | 支重轮数量(单侧) 6 Number of track rollers (each side) |
| 最小离地高度 Min. ground clearance(mm) | 400 | 400 | 托链轮数量(单侧) 2 Number of carrier rollers (each side) |
| 坡行性能 Gradient | 30° / 25° | 30° / 25° | 链轨节距 Pitch (mm) 203 |
| 铲刀容量 Dozing capacity (m ³) | 4.0 | 4.5 | 履带板宽度 (mm) 500 Width of shoe (mm) |
| 铲刀宽度 Blade width (mm) | 3762 | 3297 | 速度档 Gear |
| 最大切土深度 Max. digging depth (mm) | 400 | 400 | 一档 1st 二档 2nd 三档 3rd 四档 4th 五档 5th |
| 外形尺寸(长 X 宽 X 高) Overall dimensions (mm) | | | 前进 Forward km/h 2.52 3.55 5.68 7.53 10.61 |
| | 角铲 Angle 5486X3762X2842 | | 后退 Backward km/h 3.53 4.96 7.94 10.53 |
| | 直倾铲 Tilt 5336X3297X2842 | | |

发动机 Engine

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 型式 Type | 潍柴 WD10G156E16 |
| 额定转速 Rated revolution (rpm) | 1800 |
| 飞轮功率 Flywheel power (KW) | 104 |
| 最大扭矩 Max. torque (N.m/rpm) | 750/1000-1200 |
| 燃油消耗率 Rated fuel consumption (g/KW-h) | ≤218 |

工作装置液压系统 Implement hydraulic system

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 最高系统压力 Max. system pressure (Mpa) | 11.76 |
| 油泵型式 Pump type | CBF-E100 (反reverse) |
| 系统流量 System output (L/min) | 180 |

传动系统 Driving system

| | |
|-----------------------|--|
| 主离合器 Main clutch | 常开式、湿式、液压助力操纵。 Normally opened, wet type, hydraulic booster control. |
| 变速箱 Transmission | 常啮合斜齿轮传动，结合套换挡，双杆机械操纵，前进五档，后退四档。 Normally meshed helical gear drive, coupling sleeve shift and two lever operation, the transmission has five forward and four backward speeds. |
| 转向离合器 Steering clutch | 湿式、多片粉末冶金摩擦片、弹簧压紧、液压分离。 Multiple-disc oil power metallurgy disc compressed by spring, hydraulic operated. |
| 转向制动器 Steering brake | 湿式、浮动、双向带式、脚踏式机械操纵。 Brake is oil two direction floating band brake operated by mechanical foot pedal. |
| 最终传动 Final drive | 两级直齿轮减速、浮动油封密封、链轮采用组合式、便于维修。 The final drive are double reduction with spur gear and segment sprocket, which are sealed by duo-cone seal. |

U型铲



三齿松土器



河北宣化工程机械股份有限公司进出口公司 Xuanhua Construction Machinery Co., LTd.I.& E.Dept.

地址：河北宣化东升路21号 075105

Add:21,Dongsheng Rd.,Xuanhua,Heibei,P.R.China 075105

电话 (Tel) :+86-313-3186110,3186111,3186021 传真 (Fax) :+86-313-3186027

E-mail:jck@hbxg.com,hjzjxcmg@heinfo.net 网址 (Web Site) :www.hbxg.com

注：随产品不断改进，本样本中的技术参数及产品图片可能与实物有所不同，如有特定要求，请与业务员确认。